

Gruppe C / West Technisches Reglement 2008

Karosserie Hartplastik Bausätze im Maßstab 1:24. Die Bausätze dürfen in ihren Abmessungen (Länge, Breite, Höhe, Materialstärke) nicht verändert werden. Ausgenommen sind eine Hutze zur Abdeckung des Achszahnrads, sowie geöffnete Radhäuser beim Jaguar und Nissan. Die Bausatzverglasung ist ebenso zu verbauen wie die Scheinwerfergläser, Rückleuchten, Frontspoiler und Heck spoiler. Frontspoilerlippen dürfen aus Karbon bestehen, um Brüche an der Karosserie zu vermeiden. Seitliche Kühleinlässe dürfen innen begradigt werden, müssen dann aber verschlossen sein. Die Fahrzeuge sollen eine realistische Rennoptik aufweisen, müssen aber nicht zwingend einem 1:1 Vorbild nach empfunden sein. Fahrereinsatz dreidimensional mit separatem Fahrerkopf. Die Mechanik muss abgedeckt sein. Mindestgewicht Karosserie inklusive Halter 50 Gramm.

Chassis In Material, Form und Ausführung freigestellt. Mindestgewicht rennfertiges Chassis 140 Gramm.

Motor Carrera schwarz, ungeöffnet.

Räder Vorderräder mindestens 5mm Breite, mindestens 23mm mm Durchmesser. Reifen VA : Vollgummi, Hartgummi, Moosgummi. Hinterräder maximal 16mm Breite, mindestens 26mm Durchmesser. Felgeninnenmaß HA mindestens 18mm. Reifen HA: Dickel, Ortmann , Wiesel (clubintern auch andere).

Gruppe C / West Technisches Reglement 2008 Karosserie Hartplastik Bausätze im Maßstab 1:24. Die Bausätze dürfen in ihren Abmessungen (Länge, Breite, Höhe, Materialstärke) nicht verändert werden. Ausgenommen sind eine Hutze zur Abdeckung des Achszahnrads, sowie geöffnete Radhäuser beim Jaguar und Nissan. Die Bausatzverglasung ist ebenso zu verbauen wie die Scheinwerfergläser, Rückleuchten, Frontspoiler und Heck spoiler. Frontspoilerlippen dürfen aus Karbon bestehen, um Brüche an der Karosserie zu vermeiden. Seitliche Kühleinlässe dürfen innen begradigt werden, müssen dann aber verschlossen sein. Die Fahrzeuge sollen eine realistische Rennoptik aufweisen, müssen aber nicht zwingend einem 1:1 Vorbild nach empfunden sein. Fahrereinsatz dreidimensional mit separatem Fahrerkopf. Die Mechanik muss abgedeckt sein. Mindestgewicht Karosserie inklusive Halter 50 Gramm. Chassis In Material, Form und Ausführung freigestellt. Mindestgewicht rennfertiges Chassis 140 Gramm. Motor Carrera schwarz, ungeöffnet. Räder Vorderräder mindestens 5mm Breite, mindestens 23mm mm Durchmesser. Reifen VA : Vollgummi, Hartgummi, Moosgummi. Hinterräder maximal 16mm Breite, mindestens 26mm Durchmesser. Felgeninnenmaß HA mindestens 18mm. Reifen HA: Dickel, Ortmann , Wiesel (clubintern auch andere).

Es wird mit eigenen Moosgummireifen gefahren.

Felgenreöße Hinten für alle 1/24 Rennen Breite 13mm Durchmesser 21mm

Reifengröße Hinten für alle 1/24 Rennen Breite 13mm Durchmesser min.25,5mm

Scaleauto ProComp 3 auch ProComp3 Donuts

Dreidimensionale Felgeneinsätze an allen Rädern.

Achsbreite Maximal 82 Millimeter. Die Räder müssen in der Draufsicht von der Karosserie abgedeckt sein.

Bodenfreiheit Mindestens 1,0mm vor, während und nach dem Rennen.

Bahnspannung 20 Volt.

Infos C/West: Rennserien-WestE-Mail: grc@rennse